

品名：

导热胶（散热油、导热硅脂、硅脂）

净含量：

20 克/罐

产品介绍：

型号：DRG102

膏体：灰色膏体

导热系数： $>0.965\text{W/m}\cdot\text{k}$

热阻抗： $>0.225^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{k}$

工作温度： $-30\sim 180^{\circ}\text{C}$

适用范围：

高效能导热膏，适用于对热传导速度要求较高的电子产品，

如：电脑周边散热装置（CPU/VGA Cooler），制冷装置等。

特性：

- 1、高热传导性
- 2、高绝缘性
- 3、高耐温性
- 4、长期暴露不会风干，变硬或溶解

5、低油離，不挥发

6、无味、无腐蚀性

注意事项：

1、存放于阴凉处

2、试用之后请将上盖盖好

3、放置不易被儿童拿取的地方，以防误食

4、如误食或接触眼耳鼻口请速用清水洗后就诊

用途：

1、适用于线路板晶体、三极管和整流器等电子元件与散热装置的热鸥
介质

2、元器件不可燃涂层

3、电脑芯片与散热器之间的散热介质

使用方法：

1、将被涂覆表面擦洗干净至无杂质，才试用导热膏

2、操作使用中可根据要求用刮刀、刷子、玻璃棒或注射器直接涂抹或
装填

3、在使用的过程中，有时会夹带少量空气，可以静置，加压或装填。

4、使用之前请搅拌均匀。

