

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标		Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)		SEAM 3.2*2.5		
2.Mode of Oscillation（振动模式）		Fundamental		
3. Frequency（标称频率）		40.000000		MHz
4.Load Capacitance (CL)（负载电容）		10		pF
5.Drive Level（激励功率）		100		uw
6.Equivalent Resistance（谐振电阻）			30	Ω
7.Shunt Capacitance (Co)（静态电容）		0	5	pF
8.Motional Capacitance (C1)（动态电容）		N/A		fF
9.Frequency Tolerance at 25℃（调整频差）		-10	10	ppm
10.Stability over operation temperance（温度频差）		± 20		ppm
11.Insulation Resistance (at DC 100V)（绝缘电阻）		500		M Ω
12.Operating Temperature Range（工作温度范围）		-30	85	℃
13. Storage Temperature Range（储存温度范围）		-45	85	℃
14. Aging（老化率）		± 5		ppm/year
15. DLD2	N/A		N/A	Ω
16. FLD2			N/A	ppm
17. RLD2			N/A	Ω
18. SPDB	N/A		N/A	db
19. Other(其它)		N/A		

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸（单位：mm）

