



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > Dynamic 1100 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 28

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

[所有 Dynamic 1100 母端和公端壳体 \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	28
行数	2

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----



连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

行间距	3.3 mm[.129 in]
-----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年1月（223） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1939638-4
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 28P
XBLACK GOLD

TE 产品编号 1-2372488-4
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 28PX
Pre-TIN

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 Series

PCB 板端连接器及母端(171)

PCB 连接器安装(2)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(2)

标准矩形连接器(1)

矩形连接器壳体(2)

线到板连接器组件和护套(157)

线对板连接器端子(38)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-2333134-0
Dynamic 1100 母端和公端壳体



文档

产品图纸

DYNAMIC 1100D REC HSG X 28P BLACK 33%GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2333134-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2333134-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2333134-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本