

客 户
CUSTOMER

H286

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户品名
CUSTOMER NAME.

料 号
PART NO.

本公司品名
OURS PART NAME. VETG2P14*8*7-503U-V

料 号
PART NO. FITG0014-22

工程出图 ENGINEERING DRAWING		
發行 MADE	檢查 CHECKED	承認 APPROVED

日期
DATE: 2021 年 09 月 23 日

承認印 CUSTOMER APPROVE		
采 购	工 程	品 保

承认结果：请予以认证，提出修改意见或确认后签回，如未签回下订单，则是视为默认。
所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力



深圳市千代源电子有限公司

SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO., LTD.

地址：东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼.

Tel: 0769-89891993

Fax: 0769-89891993-806

HOME: <http://www.volumesz.com.cn>

承 认 书 番 号


SPEC NO. VE-H286-20210923002

一. 产品实物图
Product physical map




二.产品尺寸图: (mm)

Dimensions in (mm)



三. 电性原理图:

Schematic



注: 绕线均匀平整无交叉, 安装隔板点胶固定, 需要含浸凡立水。

A	B	C	D	E	F
16.5Max	10.5Max	10.0±2.0	0.30±0.1	7.0 REF	8.0 REF

四. 绕组结构

WINDING

WINDING	START	FINISH	WIRE(φ)	COLORE	URNS	REMARK
N1	1	2	φ 0.30X1P		65.5 圈数不变	
N2	4	3	φ 0.30X1P		65.5 圈数不变	

深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO., LTD.	APPROVALS		DATE		
	DRAWN BY	卢永汉		REV	A 0
	CHECKED BY			DATE	2021-09-23
	APPROVED BY			PAGE	2 / 4

五：规格

Specifications

产品种类 Product Category	Fixed Inductors	零件号别名 Part number alias	VETG2P14*8*7-503U-V
端接类型 End connection type	Plug-in unit	磁芯型号 Core type	T14*8*7 AL:10.0
屏蔽 Shield	Unshielded	铜线规格 Copper wire	φ 0.30mm H 级 180℃ UL:E164502
电感 inductance	50mH Min	HI-POT 1, 2 TO 3, 4	1.0KVac 1mA, 2Sec
最大直流电流 Maximum DC Current	0.6A	测试条件 Test conditions	1KHz/0.25V
最大直流电阻 Maximum DC Resistance	430mΩ	Q 最小值 Q Minimum	5.0
T/R (1-2):(4-3)	1:1	储存温度 Storage temperature	-5℃~+30℃（相对湿度： 20%-75%）
工作温度范围 Operating Temperature Range	-40℃~+105℃		
产品 product	Common Mode Chokes		
封装 encapsulation	Bulk/Plastic suction box		
包装数量 Packing Quantity	500 PCS		
测试仪器 Test instrument	VR116/VR7210/VR131 ZTK:3302		
单位重量 Unit weight (typ.)	5.0g		

六. 环境实验

Environment experiments

项目 Item		实验条件 Experimental conditions	要求 Value
1	可焊性 Weldability	电感器引出端在 $260 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 无铅锡缸中浸 3 ± 0.5 秒取出 The inductor outlet is immersed in the lead free tin cylinder of $260 + 5$ degrees for $3 + 0.5$ seconds.	Terminal solder part of the welding area of more than 95%
2	耐焊接热 Soldering heat	电感器引脚浸入无铅锡缸中，浸入到引脚底部入锡深度 $1.0 \sim 1.5\text{mm}$ ，温度为 $430 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，持续时间 5 ± 1 秒 Immersed pin lead-free solder tank, into the tin depth of $1.0 \sim 1.5\text{mm}$, the temperature of $430 \pm 10^{\circ}\text{C}$, a duration of 5 ± 1 seconds	试验后外观无异常，符合电气特性； 放置 1 小时后，再经 5.9 实验后正常 Appearance without exception, meet the electrical characteristics; one hour after normal after 5.9 experiment
3	高低温冲击 High and low temperature Impact	$-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}(60\text{min}) \rightarrow +85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}(60\text{min})$ ，重复 5 个周期后，在常温下放置 1-2 小时后测试 $-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}(60\text{min}) \rightarrow +85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}(60\text{min})$, repeated after 5 cycles, at room temperature for 1-2 hours after the test	试验后结构无变形、无断裂、列裂缝、无损坏，符合电气特性。 The test structure without deformation, fracture, column cracks, no damage, in line with the electrical characteristics
4	耐湿性 Moisture resistance	试验温度(Test temperature): $+60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 试验湿度(Test humidity): $95 \pm 3\%$ 试验时长(Test duration): 48 hours	
5	耐高温 Resistance to high temperature	试验温度(Test temperature): $+105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 试验时长(Test duration): 48 hours	
6	耐低温 Resistance to low temperature	试验温度(Test temperature): $-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 试验时长(Test duration): 48 hours	
7	振动 Vibration	试验频率(Test Frequency): $10 \sim 55 \sim 10\text{HZ}$ 试验振幅(Test amplitude): 1.5mm 试验方向(Test direction): X、Y、Z 试验时长(Test duration): 2 hours	
8	耐盐雾 Resistant to salt spray	72Hrs	引脚、铜线无锈迹 Pin, Copper wire, no rust
9	引脚强度 Pin strength	在引脚轴向上施加压、拉力 10N 静负荷 $10 \pm 3\text{s}$ Put pressure on the pin axial tension 10N static load of $10 \pm 3\text{s}$	引脚、铜线应无明显的损伤、脱落 Pin, copper should be no obvious damage, loss.