

	HoLRS2512 裸露合金电阻规格书	系列号	HoLRS
		修订日期	2022-06-10
		版本号	Ho-B0

规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

适用：本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoLRS2512 系列产品选型。

■ 产品特点Features:

电子束焊工艺，焊接性能良好，易于焊接

高可靠性，高过载能力，产品精度高

使用温度范围较宽无感型设计

电阻温度系数TCR（25~50ppm/℃）

产品符合 ROHS 要求

产品符合 AEC-200 要求

■ 产品名称Product Name

裸露合金电阻

■ 产品型号Product number

Ho	LRS	2512	2mR	1%
↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	封装尺寸	阻值(mR)	精度(%)
毫欧电子	裸露合金	2512	0.2~5	D=±0.5% F=±1% J=±5%



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoLRS2512 裸露合金电阻规格书

系列号 HoLRS

修订日期 2022-06-10

版本号 Ho-B0

■ 产品尺寸 Product Size (Unit:mm)

0.2mR 、 0.25mR							
型号	阻值	W	A	B	H	D2	T
2512	0.2mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	\	1.7 ± 0.3	1.6 ± 0.5
	0.25mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	\	1.6 ± 0.3	1.6 ± 0.5
	0.3mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	1.5 ± 0.3	1.0 ± 0.1	1.5 ± 0.5
	0.5mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	1.3 ± 0.3	0.8 ± 0.1	1.5 ± 0.5
	1mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	0.9 ± 0.3	0.36 ± 0.1	1.5 ± 0.5
	2mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	1.2 ± 0.3	0.65 ± 0.1	1.5 ± 0.5
	3mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	0.9 ± 0.3	0.4 ± 0.1	1.5 ± 0.5
	4mR	6.4 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3 ± 0.5	0.7 ± 0.3	0.3 ± 0.1	1.5 ± 0.5
	5mR	6.4 ± 0.3	2.8 ± 0.3	3 ± 0.5	0.8 ± 0.3	0.25 ± 0.1	1.5 ± 0.5

■ 电气参数 Electrical parameter

电阻值 Resistance values (mR)	0.2 to 5
额定功率 Rated power (W)	3
最大额定电流 Max.Rated Current (A)	0.2mR
准确度 Accuracy (%)	0.5 to 5
电阻温度系数 TCR (ppm / °C)	25~50, 小于25ppm可定制
工作温度范围 Operating Temperature Range	-50°C~+170°C
电感值 Inductance (nH)	<10

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼




HoLRS2512 裸露合金电阻规格书

系列号	HoLRS
修订日期	2022-06-10
版本号	Ho-B0

■ 功率曲线 Power curve


操作温度范围 -50 ~ +170 °C，当电阻温度达到 70 °C 时，降功率示意图



■ 性能测试 Performance Testing

Parameters	Test conditions	Specified values
Temperature Cycling	2000 cycles (-55 °C to +170 °C)	±0.5 %
Low Temperature Storage and Operation	-65 °C for 250 h	±0.1 %
Resistance to Soldering Heat	260 °C for 10 sec/8h steam aging	n.a.
Moisture Resistance	MIL-STD-202 method 106	±0.1 %
Mechanical Shock	100 g, 6 ms half sine	±0.2 %
Vibration, High Frequency	20 g, 10-2000 Hz	±0.2 %
Operational Life	2000 h, T_k max at nominal load	±1.0 %, $T_k = 130$ °C
High Temperature Exposure	2000 h/170 °C	±1.0 % (in covered condition)*
Bias Humidity	+85 °C, 85 r.F., 1000 h	±0.5 %

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension



Solder pad type	L	A	B
2512	7	3.4	3.4

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼




HoLRS1050 裸露合金电阻规格书

系列号	HoLRS
修订日期	2022-06-10
版本号	Ho-B0

■ 包装方式Packing


编带盘装：1000pcs/盘

■ 载带尺寸Ribbon size (Unit:mm)



A0	B0	W	F	E	T	K0	P	P0	P2
3.75±0.1	6.75±0.1	12±0.3	5.5±0.1	1.75±0.1	0.3±0.05	2.2±0.1	8±0.1	4±0.1	2.0±0.1

■ 卷轴规格 Reel Specification (Unit:mm)



W	M	A	B	D	Packaging Quantity
12.8±0.5	178±1	2.4±1	13.5±1	60±2	1000PCS

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼